

- 이 안전 조끼는 체중 15.0KG - 27.2KG사이의 어린이를 위하여 설계되었습니다.


⚠ 주의 ⚠

- 안전조끼를 입은 어린이가 편안한 상태가 되도록 안전조끼를 조절하여 주십시오
- 아래와 같은 경우 안전조끼의 사용을 중단하여 주십시오
 - 어린이의 체중이 27.2 kg이상이 될때
 - 안전조끼를 입었을때 가슴부위가 너무 적어 조임이 심할때
 - 어린이가 시트에 앉았을때 조끼의 무릎보호대가 어린이의 허벅지 위에 접촉 되지않고 위로 끌때

7

안전조끼를 안전하게 입히기

버클 해체 버튼



- 안전조끼위에 있는 안전사각 버클의 붉은색 버튼을 눌러 조끼를 열어 놓음.
- 가슴조절벨트 길이를 연장하여 놓음: 조절 장치(안전사각결합체)를 당겨서 끌에 오도록 함
- 어린이의 뒤로부터 팔을 끌어 넣으면서 안전조끼를 입힘.
- 왼쪽판넬위에 오른쪽판넬을 덮고 안전사각 결합체를 끼운다음 당겨서 격렬하게 조여 줍니다. 이때 조절장치를 결합되면서 클릭되는 소리를 귀로 확인 해야함
- 조절장치의 양쪽부분이 견고하게 결합되었는지 확인함.
- 너무 타이트하게 조여지지 않도록 조절하고 벨크로를 닫음

8

높이 조절 벨트를 사용하여 어린이의 높이에 맞게 압함




어린이가 안전조끼를 입고 시트에 앉았을때 무릎보호대 밑면 판넬은 어린이의 허벅지 위에 위치 해야함

어린이가 안전조끼를 입고 시트에 앉았을때 안전조끼는 어린이의 어깨에 접촉 되어야함

조절 벨트 높이를 조절함

안전조끼의 뒤에있는 조절장치의 웨빙의 벨크로를 때어 풀고(1)
필요한 정도까지 조절하다음 (2)
다시 벨크로를 불허놓음 (3)




9

안전조끼에 머리 받침대를 설치하기(선택사항)

어린이의 머리 뒤쪽에 벨크로를 사용하여 붙임

참조

머리받침대는 선택사항입니다.
필요한경우 안전조끼 와는 별도로 구입하여 사용하여야 합니다.
구입가격과 방법에 대하여 Safe Traffic System, Inc.에 문의
하십시오.



10

허리/어깨 벨트 안전 착용법

⚠ 주의 ⚠

사망 또는 심각한 상해를 입을수있음

- 반드시 승용차의 무릎-아깨 벨트와 함께만 사용하여야합니다.
- 무릎벨트만 사용하거나 결제장치가있는 고정장치(LATCH System)와 함께 사용하지 마십시오.
- 무릎벨트 먼저 편안하게 조절하여 고정하고 그다음 어깨벨트부분도 편안한 상태가 되도록 조절하십시오.
- 무릎벨트는 반드시 골반 아래부분의 허벅지 위에 위치해야 합니다.
- 어깨벨트는 반드시 어깨의 끝부분과 목의 중간에 위치해야 합니다.(목의 아래 부분이나 목과 접촉되어 있으면 않습니다.)
- 어깨 벨트를 늘려 느느하게 하거나 어깨 밑으로 하거나 등뒤에 위치 하지 마십시오



안전조끼를 무릎-어깨 벨트와 함께 사용함

1. 어린이는 시트의 등받이 끝 부분에 어린이 영덩이와 등이 닿도록 위치해야 합니다.
2. 승용차의 무릎 벨트는 안전조끼 무릎보호대 밑면 부분에 있는 2 개의 무릎벨트 가이드를 순서대로 통과 시킨다음 편안한 상태까지 조여 줍니다.
- 무릎벨트는 반드시 골반 아래부분의 허벅지 위에 위치해야 합니다. 아래에 알아 위치하면 않됩니다.
3. 어깨 벨트 보호덮개를 열고 어깨벨트를 어깨벨트 가이드에 통과시켜 설치하고 편안한 상태로 조여 줍니다.
- 승용차 소유주의 운전자 메뉴얼을 참조하여 승용차의 무릎-어깨벨트 사용법을 참조하십시오

11

4. 어깨벨트의 위치 점검

- 어깨벨트는 안전조끼를 입은 어린이의 가슴에 접촉되어 있어야 합니다.
- 안전 조끼는 어린이의 아랫 중앙에 위치해야 합니다. 목이나 얼굴이나 어깨끝에 접촉되어 있지 않아야 합니다. 어깨벨트의 위치를 재조정하고자 할 경우에는 어깨벨트를 위아래로 조금 움직인 다음 정확한 위치로 재조정하고 편안한 상태가 되도록 안전벨트를 조여 줍니다 다시 한번 위치를 경검합니다.

위의 점검 및 조정에도 불구하고 만일 어깨벨트가 어린이의 가슴 중앙에 위치하지 않을경우 어린이를 승용차내의 다른위치로 옮겨야 합니다..

안전조끼를 입은 어린이를 무릎벨트 가이드로부터 분리하기
1. 어깨벨트 가이드의 덮개를 열고 어깨벨트 가이드와 어깨벨트를 분리합니다.
2. 안전조끼 밑면에 있는 무릎벨트 가이드로부터 무릎 벨트를 분리한 다음 승용차의 무릎-어깨벨트의 빨간 버튼을 눌러 어린이와 승용차 시트를 분리합니다.

참조: 벨트가이드에서 벨트를 분리할때는 벨트를 껍질이하여 바깥쪽으로 빼아냅니다.

12



충돌 사고에 영향을 받은 안전조끼의 재사용 여부

⚠ 주의 ⚠

사망 또는 심각한 상해를 입을수있음

- 만일 안전조끼가 충돌사고에 영향을 받았을 경우에는 더이상 사용하지 마십시오
- 이 안전조끼를 다른사람에게 되팔거나 사용하도록 주지 마십시오
- 충돌사고에 영향을 받은 안전조끼는 반드시 폐기하고 새것으로 교체해야 합니다.

어린이 안전장치는 차량 충돌사고에 연관되면 많은 경우 심각한 훼손이 발생하는경우가 있습니다. 이러한 어린이 안전 장치는 반드시 폐기처리 되어야 합니다. 하지만 만일 이 어린이 안전장치가 가벼운 충돌사고에 연관되어 외부적으로 어떠한 손상의 흔적을 발견할수 없는 경우에는 미국과 고속도로교통안전국(NHTSA)과 세이프 트레픽 시스템(STS)의 제품의 모든 상태가 NHTSA 와 STS의 WEBSITES 재사용 조건에 일치할경우 계속적으로 재사용하는것을 허용하고 있습니다.

13

어린이 안전조끼(RideSafer® Travel Vise)에 사용된 모든 부품들은 차량 충돌시에 충돌에너지지를 감소시키기 위한 구조와 재질로 설계 되었습니다. 가벼운 충돌사고에 연관되었을지라도 충체적으로 재점검되고 일부 부품은 교체해야 합니다. 필요한 확인사항은 미국 연방 고속도로 교통안전국(NHTSA)과 세이프 트레픽 시스템(STS)의 웹사이트의 RE-USE AFTER CRASH 에서 확인할수있습니다.

For NHTSA information on car seat re-use after a crash, check the NHTSA website at: www.nhtsa.gov/people/injury/child's/ChildRestraints/Reuse/RestraintReuse.htm.
For additional information from Safe Traffic System on re-use of the RideSafer® after a crash and for replacement parts, check the Safe Traffic System website at: www.safetrafficssystem.com or www.ridesafer.net

가벼운 충돌 사고에 연관된 안전조끼의 내외부 훼손을 확인 대조하는것이 위에 열거한 Websites에서 어려울 수 도 있습니다. 이러한경우는 재사용 허용범위가 일치하지 않은것을 의미합니다. 이러한 경우 NHTSA 와 STS는 자동차를 소유한 부모들이 가입한 자동차 보험 약관에 따라 신제품으로 교체하여 줄것을 요구 하도록 권고하고 있습니다.

14

추가 정보

사용승인(Certification)

*승용차 내부에서 사용할수 있음: 이 어린이 안전구속장치는 미 연방자동차 안전표준(FMVSS_213)에서 적용해야할 모든 시험 요구사항에대하여 시험되었고 사용이 승인되었습니다.

* 비행기 내에서의 사용: 이 어린이 안전 구속장치는 비행기내 에서의 사용은 승인되지 않았습니다.

손질 및 세탁:

- 안전조끼 : 약한 비눗물과 물을 사용하여 표면을 깨끗하게하고 전기드라이어 등으로 말립니다.
- 기계로된 세탁기를 사용하지 마십시오.
- 안전버클: 따뜻한 물로 닦아 낱니다. 가정용 세탁비누를 사용하지 마십시오.
- 절대 오일증류를 버클에 바르면 않됩니다.

더운 곳에서의 안전조끼의 사용


*안전조끼상의 금속 부품들은 여름이나 또는 더운 기후에 노출되면 열을 흡수하여 뜨거워질 수 있습니다.

살갗이 대지 않게하기 위하여 어린이에게 안전 조끼를 입히기 전에 금속부분이 뜨거운지를 확인하시기 바랍니다.

사용설명서의 보존

안전조끼의 오른쪽 판넬안쪽의 보존 주머니에 사용설명서를 보관하십시오

사용 설명서



15

16